



Paramètres principaux :

Hauteur totale	78 cm
Largeur totale	84 cm
Profondeur totale	95 cm
Hauteur de siège	57 cm
Largeur du siège	36 cm
Profondeur du siège	37 cm
Hauteur du dossier	21 cm
Ø roues arrière	65 cm
Ø roulettes	7,5 cm
Stabilité statique de descente	11,5°
Stabilité statique de descente	11,5°
Stabilité statique latérale	15°
Rayon de virage Min	72 cm
Poids net	12,7 kg
Poids Max autorisé	100 kg

Modèle : FS 777L_36 Centre

Caractéristiques

- Cadre en aluminium
- Système anti-bascule réglable
- Coussin de siège souple
- Repose pieds
- Ceinture de sécurité
- 02 ceintures pour maintenir les pieds
- Protège vêtement en aluminium
- Roues arrière pneumatiques à démontage rapide
- Main courante en aluminium

Parties du Fauteuil	Description
Châssis	Tube en aluminium Ø 25 X 1,8 mm
Main Courante	Tube en aluminium Ø 19 X 2 mm
Cadre de repose-pieds	Tube en aluminium Ø 22 X 2 mm
Toile d'assis	Oxford Nylon 420D
Toile du dossier	Oxford Nylon 420D
Roulettes 3 pouces	Polyuréthane
Roues arrière 24 pouces	Pneumatique, en caoutchouc
Moyeu	Aluminium
Rayonnage	Acier carbonique A3, rayonnage radial
Vis & écrou	Acier carbonique A3



Modèle : FS 779L_36 Défense



Modèle : FS 778L_36 Attaque

Paramètres principaux :	FS 778L_36	FS 779L_36
Hauteur totale	68 cm	68 cm
Largeur totale	84 cm	84 cm
Profondeur totale	95 cm	95 cm
Hauteur de siège	54 cm	54 cm
Largeur du siège	36 cm	36 cm
Profondeur du siège	37 cm	37 cm
Hauteur du dossier	22 cm	25 cm
Ø roues arrière	65 cm	65 cm
Ø roulettes	7,5 cm	7,5 cm
Stabilité statique de descente	11,5°	11,5°
Stabilité statique de descente	11,5°	11,5°
Stabilité statique latérale	15°	15°
Rayon de virage Min	72 cm	72 cm
Poids net	12,7 kg	12,7 kg
Poids Max autorisé	100 kg	100 kg

Caractéristiques

- Cadre en aluminium
- Système anti-bascule réglable
- Coussin de siège souple
- Repose pieds
- Ceinture de sécurité
- 02 ceintures pour maintenir les pieds
- Protège vêtement en aluminium
- Roues arrière pneumatiques à démontage rapide
- Main courante en aluminium
- Siège incliné pour le modèle **FS 779L-36**

Parties du Fauteuil	Description
Châssis	Tube en aluminium Ø 25 X 1,8 mm
Main Courante	Tube en aluminium Ø 19 X 2 mm
Cadre de repose-pieds	Tube en aluminium Ø 22 X 2 mm
Toile d'assis	Oxford Nylon 420D
Toile du dossier	Oxford Nylon 420D
Roulettes 3 pouces	Polyuréthane
Roues arrière 24 pouces	Pneumatique, en caoutchouc
Moyeu	Aluminium
Rayonnage	Acier carbonique A3, rayonnage radial
Vis & écrou	Acier carbonique A3



Paramètres principaux :

Hauteur totale	72 cm
Largeur totale	56 cm
Hauteur du siège	48 cm
Largeur du siège	36 cm
Profondeur du siège	36 cm
Hauteur du dossier	32 cm
Ø roulettes avant	10 cm
Ø roues arrière	60 cm
Poids net	13 kg
Poids max autorisé	100 kg

Modèle : FS 720L_36

Caractéristiques du fauteuil

- Fauteuil pliable
- Produit en aluminium
- Accoudoirs & repose pieds fixes
- Sangle pour maintenir les pieds
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière pneumatiques à démontage rapide
- Main courante & frein en aluminium
- Protège vêtements en aluminium
- Coussin de siège souple



Modèle : FS 710L-30

Paramètres principaux :

Hauteur totale	68 cm
Largeur totale	63 cm
Profondeur totale	164 cm
Largeurs du siège disponibles	28/30/32/34 cm
Profondeur du siège	37 cm
Roues arrière	28"x1"
Angle des roues arrière	10°
Roue avant	18"x3/5"